

BOILER NOISE SILENCER F2

- Motverkar oljud i varmvattenberedaren
- Förbättrar värmeöverföringens prestanda
- Kompatibel med alla Fernox Protectors
- Miljövänlig, innehåller inga gifter
- Kan lämnas permanent i systemet
- Kompatibel med alla metaller och andra material som används i centralvärmesystem



Användningsområde

Fernox Boiler Noise Silencer F2 hjälper till att minska oljud i varmvattenberedaren. Den passar alla typer av varmvattenberedare, inklusive kombinationsberedare och beredare med aluminiumkomponenter.

Fysiska egenskaper

Färg: Ljusbeige
Form: Trögflytande vätska
Lukt: Svag
pH: 7,0
Specifik vikt: 1,08 vid 20 °C

Applicering och dosering

En förpackning på 500 ml brukar räcka för att behandla ett normalt centralvärmesystem. Överdriven behandling kan aldrig orsaka problem och föredras framför för små doser. Mer än en applicering kan krävas för allvarliga oljud.

För system med öppen ventilation ska produkten tillföras genom huvudtanken. För slutna system ska den tillföras direkt i elementen med hjälp av en Fernox Injector.

Vi rekommenderar att systemet rengörs med lämplig Fernox Cleaner F3 och därefter skyddas med Fernox Protector F1 för långtidsverkande skydd mot korrosion och kalkavlagringar.

I indirekta enkelmatade cylindrar, t.ex. "Primatic"-cylindrar eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas.

Paketering, hantering och förvaring

Fernox Boiler Noise Silencer F2 säljs i förpackningar på 500 ml.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 klassificeras som ofarligt, men ska liksom alla andra kemikalier förvaras oåtkomligt för barn. Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten om produkten kommer i kontakt med ögon eller hud.