

TF1 COMPACT

- Ett högpresterande in line-filter
- Idealiskt för användning i trånga och svåråtkomliga utrymmen
- Enkel installation – kan monteras i flera riktningar
- Snabb och enkel rengöring utan behov av demontering
- Avlägsnar kontaminanter i systemet
- Passar vertikala och horisontala rörnät
- Blockerar eller begränsar inte flödet



Produktspecifikationer

- Max temperatur 125 °C
- Max arbetstryck 3 bar
- Max flöde 50 l/min
- Magnetiska egenskaper - 9000 Gauss neodmium-magnetenhet
- Glasfiberförstärkt nylonplast

Produktens användningsområden

Fernox TF1 Compact (UK patentsökt 0806091.5) är ett högpresterande inline-filter som driver kontaminanter till enhetens specialkonstruerade magnetenhet med hjälp av hydrocyklonfunktion och därmed avlägsnar dem ut systemvattnet.

Fernox TF1 Compact har tagits fram för att passa i värmesystem i hemmet där det kan vara problem med åtkomsten vid installationen. Om utrymmet är trångt uppåt kan TF1 Compact utan risk för sämre prestanda installeras i 45 graders vinkel, så att magneten lätt kan tas ut för rengöring av enheten.

Applikation

Fernox TF1 Compact kan anslutas direkt till 22 mm rörnät med hjälp av de medföljande ventilanslutningarna. Enheten kan installeras i ett horisontalt eller vertikalt rörnät, och har en praktisk konstruktion som gör att den kan monteras tätt intill en vägg. TF1 Compact kan installeras i 24 olika riktningar, tack vare en unik in/utloppsport som tillåter flöde i valfri riktning genom enheten.

Förpackning, hantering och förvaring

Individuellt förpackat tillsammans med samtliga ventiler och detaljerande anvisningar. Inga speciella förvaringskrav gäller.

Reservdelar kan fås från Fernox försäljningskontor på +46 (0) 40 96 43 00.